

## PRÉSENTATION

		PAGES
Chapitre I.	HABILLAGE EXTÉRIEUR DE LA CARROSSERIE	4 à 14
Chapitre 2.	AMÉNAGEMENT DU CONFORT INTÉRIEUR	15 à 19
Chapitre 3.	PERFECTIONNEMENT DU MOTEUR	
Chapitre 4.	PERFECTIONNEMENT DE LA SUSPENSION	25 à 27
Chapitre 5.	LES ACCESSOIRES ET PIÈCES DE REMPLACEMENT	28 à 37

## TABLE DES MATIÈRES

DÉSIGNATION	Pages	DÉSIGNATION	Pages
Accélérateur à rouleau         Accumulateurs         Andivols         Amortisseurs         Antivols         Avances à main         Balais         Batteries         Balais         Batteries         Bouchon de trou de manivelle         Bouchon de trou de manivelle         Bouchon de radiateur         Bouchons de réservoir         Caouthouc accordéon pour direction         Carburateur	21 17 11 8-9 32 18 5 10 10 16 8 36 33	Garnitures de freins et d'embrayages	$\begin{array}{c} 34\\ 37\\ 16\\ 15\\ 33\\ 10\\ 29\\ 21-29\\ 29-31\\ 9\\ 28\\ 31\\ 11\\ 12\\ 36\\ 20\\ 17\\ 7\\ 5\\ 6\\ 4-5\\ 10-28\\ 31\\ 4\\ 4\\ 13-14\\ 36\\ 22\\ 31\\ 4\\ 4\\ 13-14\\ 36\\ 22\\ 37\\ 13-14\\ 18\\ 19\\ 29\\ 32\\ 29\\ 11\\ 21-29\\ 6\\ 21\\ 5\\ 26\\ 11\\ 23\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 32\\ 22\\ 11\\ 36\\ 17\\ 18\\ 32\\ 32\\ 32\\ 32\\ 32\\ 32\\ 32\\ 32\\ 32\\ 32$

## HABILLAGE EXTÉRIEUR DE LA CARROSSERIE

### PLAQUES D'IMMATRICULATION

EN ALUMINIUM EMBOUTI

AVANT CINTRE

4



Modèle C non bordé s'adaptant sur pare-chocs d'origine

Modèle CS non bordé s'adaptant sur pare-chocs Repusseau

Modèle bordé pour roues pilotes tous modèles.. 84. »

Le jeu comprenant une plaque avant cintrée et une plaque arrière... 192. »

Modèle JM façon ORIGINE

spécialement étudié pour 7 et 11 CV monolame chromé s'adaptant exactement sur les ferrures d'origine



Modèle C non bordé.. 114. » Modèle bordé pour roues pilotes

F	
Plaque nº 5 Plaque nº 6 (en largeur) Plaque nº 7 Plaque nº 8	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

7


#### **PARE-CHOCS**

Modèle Standard **REPUSSEAU** sans bouchon d'œil, embouts courbés lame acier chromé de 90 %. Sans ferrures.




Pour 7 et II légère.. réf. 37 **380** ») Hausse II CV normale.. 38 **420** ») **5** %


		- Can all	y e
11 CV Normale	215	»	IUSS
II CV Normale Supplém <sup>1</sup> p <sup>1</sup> 2 barrettes chromées	35	» ·	Ϋ́Ξ
Supplem. p. 2 builtenes chi onees	33	"	-



Spécifier si pour 7 CV, 11 CV légère, 11 CV ou 15 CV.



#### MARCHEPIEDS




#### O. L. D.

Émaillés noirs avec baguettes de caoutchouc serties d'aluminium rainuré et poli. Prix à la paire.

7 CV et II CV légère	Berline	11 CV Cond. int. Familiale	
295. »	440. » 325. » 275. »		

Avec Émai Brut


Supplément pour teinte à la demande **80.** » Bien spécifier à la commande le type exact de carrosserie - la date de sortie de l'usine et s'il s'agit ou non de roues "pilote ".



chromé à chaque extrémité Type 1937

Types pilote 1938 et 1939

ler Janv. 1938 ou type pilote 1938-1939.



#### SPEED

C. A. P.

Recouverts de caoutchouc avec enjoliveurs en cuivre

Indiquer : 7 et 11 CV légère — normale — familiale - roadster — berline — 1936 ou 37 antérieure au

la paire

----

425. »

450. »

Muni aux extrémités de sabots d'ailes en aluminium chromé inoxydable.

#### La paire 390. »

Spécifier à la commande 7 ou 11 CV légère, Cabriolet, 11 CV Normale, 11 CV Familiale avec roues ordinaires ou roues "Pilote".

#### "E. T"

Recouverts de caoutchouc - Munis d'un dispositif spécial à glissières permettant un réglage parfait.

Ce modèle ne se monte que sur VOITURES A ROUES PILOTES

Pour	7-9-11 légère	11 CV	11 CV
	Ttes Carrosseries	Normale	Familiale
Prix la paire	390. »	410. » 4	420. »

## "ÉCLAIR"

Tout en acier d'une seule pièce emboutie -Emaillé au four en noir brillant - baguette en alu poli livré avec enjoliveur arrière et tous accessoires de pose.

7 et 11 CV légère roues Pilote la paire 220. » 11 CV Normale – – 280. »






TYPE 7 et 11 CV

Réf. 2005. – 2° fixation, diamètre 158 ..... 52.50

TYPE 7 CV

Réf. 2010. – 1<sup>10</sup> fixation, diamètre 230..... **52.50** 



Réf. 2030 BM ..... 45. »



Réf. 552, pour 7, 9, 11, 15 cv..... 57 »





Le bouchon de sécurité "ÉCLAIR" breveté S.G.D.G. déjà bien connu des automobilistes empêche le vol d'essence dans le réservoir grâce à son ressort intérieur.


On l'ouvre et on le ferme avec un doigt et enfin il est imperdable parce que solidaire du goulot sur lequel il est fixé en quelques secondes.

Deux modèles :

Modèle rond. 25. »

Modèle Rond


Modèle à bec., 22. »



vetée, socle spécia Entièrement chromé Émaillé Modèle réclame	amique douille bre- al. 	E POSITION       Image: Constraint of the blanche, chromé, long, 150, 35. *         C 1500 °, fonte blanche, chromé, long, 150, 35. *       23. *         Ter 1600°, laiton chromé, verres autoréfléchissants       23. *         N 1700° laiton chromé, semelle caoutchouc, 25.50       Hausse         T'' à encastrer, corps chromé, la paire, 44. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, la paire, 44. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, la paire, 44. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, la paire, 44. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, la paire, 44. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, la paire, 45. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, la paire, 40. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, la paire, 40. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, la paire, 40. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé, chromé, la paire, 40. *       Hausse         Image: Constraint of the blanche, chromé,
	"SIGNALISATEUR STERLING" Comprenant 2 feux métro-	"CLIGNOTOMATIQUE VEREECKE" Ces appareils permettent par une seule manœuvre d'allumer le feu droit ou gauche pour 12 secondes pendant lesquelles le feu s'allumera ef s'éteindra 11 fois.
	nomes et un interrupteur- clignoteur avec voyant lumi- neux. 6 ou 12 volts 130. »	Ensemble de 2 feux à embase et inverseur. Ensemble de 2 <b>180.</b> » <b>175.</b> »


INDICATEURS DE DREON KLAXO N 99 

change..... 35. »



Modèle à encasirer Nº 10. Flèche de 165 %.

La paire avec encadrement commutateur en lampes... 110. »



Modèle à encastrer nº 5 (spécial pour Citrcën prévu pour fixation dans le montant entre les 2 portes) avec feu de position éclipsable. Flèche de 40 1/2.

La paire avec commutateur et lampes ..... 210 ».

# 1111,

feux à tige filetée

et inverseur.

Modèle à encastrer nº 6 à feu de position fixe. Flèche de 160 m/m.

La paire avec commutateur, encadrement et lampes ..... 210. »


RD

240. »

(%)


3

(Hausse





180. » 175. »



carrosserie et évite de l'abimer. Elle est légère et insonore.

Livrée en gris d'apprêt.... PRIX : 650. »




			IX DES ALISES	
	FIXES	AMOVIBLES L	A PAIRE	
Nº I. – MALLE PROFILÉE O. L. D., Série Luxe, pour voitures jusqu'à 10 CV, pouvant recevoir deux valises 94×45×17 environ, tendeurs cadmiés, longueur totale 1 m 20	1.500 ×	> 1.650 »	395 »	
Nº 2. — MALLE PROFILÉE O. L. D., Série Luxe, pour voitures au-dessus de 10 CV, pouvant recevoir deux mallettes 104×55×18 environ, tendeurs cadmiés, longueur 1 m 40	1.850 >	» 2.000 »	450 »	
Nº 3. — Modèle Grand Tourisme. Série Luxe, sur mesures, pouvant recevoir trois ou quatre valises à la demande, longueur 1 m 80 environ, tendeurs cadmiés	2,600 >	» 2.750 »	550 »	

Les malles amovibles reposent sur des butées de caoutchouc réglables et ont une fixation analogue aux galeries amovibles Les malles fixes sont posées sur la voiture à l'aide de quatre ou six pattes rivées sur le fond de la malle et par des boulons se vissant sur des pièces décolletées posées à demeure sur le pavillon de la voiture et invisibles quand la malle est enlevée.

Le couvercle s'ouvre et se referme sans effort, à l'aide de deux ressorts compensateurs.

#### MALLE "FIX-O-TOIT"

Solutionne définitivement et d'une façon pratique le problème de l'arrimage d'une malle sur le toit des voitures aérodynamiques



MONTAGE ET DÉMONTAGE INSTANTANÉS, NE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LA CARROSSERIE.


#### AUCUN TROU A PERCER

Même mode de fixation que celui des traverses **« Fix-o-Toit ».** 

De construction très solide, la malle **« Fix-o-Toit »** est recouverte de **moleskine noire imperméable** et est munie de deux serrures à clefs. Amovible, simple et pratique, elle s'adapte sur **toutes conduites intérieures** et supprime tout encombrement à l'intérieur des voitures.

#### PORTE-BAGAGES AU TOIT

#### GALERIES



Un seul serrage central de chaque côté et la galerie est fixée sur toutes voitures, d'une façon absolue, en un instant à la main, sans ajustage et sans outil, par des patins métalliques pris sous les entrées des portières.

Ne gênent pas l'ouverture des toits ouvrants.

Les galeries sont livrées émail noir : N° 4, pour 7 et 11 légère..... 425. » N° 4 bis, pour 11 norm. et famil. 445. »

## "Fix-o-Toir"


Brevetés S. G. D. G. France et Étranger

Porte-bagage universel. Le seul pouvant servir l'été comme l'hiver et se laissant transformer en plateforme. Idéal pour transporter canoës, malles, matériel de camping, de pêche, échelles, skis, etc...

S'adapte sans percer aucun trou.

Montage et démontage instantanés ne laissant aucune trace sur la carrosserie.

La fixation comporte deux sangles, très robustes, passant à travers la voiture mais assez minces pour ne pas gêner la fermeture des portières. Quatre tendeurs assurent un serrage parfait.



Tendeur du Modèle Junior.

PRIX imposé..... Frs 165. »

## PORTE - BAGAGES AU TOIT " LA PIEUVRE "


Evite toutes les perforations de toitures.

Adhérence garantie par tous les temps et à toutes les vitesses.

Modèle livré avec ventouses, plateforme renforcée et galeries de côté.

Type 3 pour 7 et 11 CV - longueur totale 1.25 largeur totale 1 m. PRIX **390.** »

#### PORTE-BAGAGES ARRIÈRE



#### Modèles SUPLESS

Se posent en quelques minutes sans modification aucune de la voiture et sans percer aucun trou. Ne gênent en rien le démontage de la roue de secours ni l'ouverture extérieure du coffre AR. Ne dépassent pas le pare-chocs une fois fermés.

Résistance 40 à 50 kgs

	Série	Luxe	
pour 7 et 11 légère 1934-1935	315. »	385. »	
pour II normale	315. »	385. »	
pour 7 et 1.1 légère 1936-37 AR ouvrant	340. »	410, »	
pour II normale — —	340. »	410. »	

#### **Modèles EYREM**

Sont à la fois solides et légers et leur forme élégante n'enlèvent aucun cachet à la voiture. Ils se placent en quelques minutes sans percer aucun trou. Un plan de montage est livré avec chaque portebagage.

Résistance 60 k	gs env.	bandes chromées	bandes chromée	
   	et II légère AR ouvrant I CV normale AR ouvrant et II légère non ouvrant I CV normale non ouvrant et II commerciale MI	340. » 340. » 305. » 305. » 305. »	410. x 410. x 375. x 375. x 375. x	> > >
MODÈLES "JU	et    légère AR ouvrant non ouvrant		295. »	>

## AMÉNAGEMENT DU 2 CONFORT INTÉRIEUR 2


15

B. E. L.

LA HOUSSE

Les jeux des<sup>-</sup>cinq séries de tissus sont prévus avec **montage luxe**, le **mieux** approprié au type de carrosserie : Pressions, agrafes à pression, clous à gorge, etc..

sans aucun supplément.



	Le jeu complet avec accessoires, montage luxe,-sans supplément				
	Tissu <b>PU</b>	Série A	Série <b>B</b>	Série C	Série D
Citroën 7 CV et 11 CV légère, 4 places	380. »	430. »	485. »	555. »	640. »
Citroën 11 CV normale, 4/5 ou 5/6 places	410. »	460. »	535. »	605. »	690. »
Citroën 11 CV familiale, 7 ou 9 places	460. »	510. »	585. »	655. »	740. »

## HOUSSES " AUTOMAX "

Constitue une nouveauté de la saison.

Elle ne lustre pas les vêtements.


Fixation immédiate sans mesure préalable, rigoureusement interchangeable des places AV aux places AR.

Cette housse posée sur un seul siège ne dépare pas la garniture intérieure et convient pour les plus luxueuses.

C'est le seul dispositif s'adaptant aux garnitures cuir. En été la natte reste fraîche, en hiver elle fait calorifuge.

Construction brevetée.
PRIX : Paille..... la paire 130. »
Couleurs.... - 136. »





Chapelière formée par de gros élastiques recouverts de soie d'une grande résistance permet de placer instantanément non seulement les chapeaux mais encore parapluies, ombrelles et tous autres objets relativement légers.

le filet complet toutes dimensions la pièce 67.50 le jeu de 14 crochets pour fixer le tout - 8.10

HAMACS

filets sans nœuds, beau tissus

long.	0	m.	90	PRIX	34. »
_	1	m.	00		36. »
	1	m.	10	-	38. »
-	1	m.	20	. —	40. »



Roulez sans manteau, à votre aise !

Utilisez pour vous chauffer les calories perdues de votre moteur, en employant le

CHAUFFAGE "ARVIN"

L'utilisation de ces appareils ne modifie en rien le rendement du moteur et ne dégage aucune odeur.

Modèle 47 "SÉRIE" Modèle extra-plat de conception nouvelle. Se monte très facilement sur toutes les voitures de série. Peu encombrant, il peut être fixé aux emplacements perdus. Chauffe admirablement toutes les petites et moyennes voitures. Deux prises de dégivrage ; livré avec robinet d'arrêt. Moteur 6 ou l 2 volts.
 Modèle 46 "POPULAIRE" le moins cher de tous.

Modèle 56 "STANDARD" Modèle courant. Ventilateur silencieux, réglage de chaleur, déflecteur à poignée double, prise de dégivrage ou de chauffe-pieds.

Moteur 6 ou 12 volts. 985. »

Prise de dégivrage à ventouses pour modèles 47 et 56. 135. »

### DÉGIVREURS

Suppriment radicalement le givre et la buée sur la glace du pare-brise


GURTNER "CLARTEX CV" fixation ventouses, glace double St-Gobain, cadre bakélite, joint caoutchouc mousse. 145. » GURTNER "CLARTEX CG" fixation glissières, rendant l'appareil amovible, glace triplex. 190. »


" DEGIVRO " cadre bakélite (figure), bourrelet caoutchouc.

- Modèle
   700 ventouses
   extérieures
   480 × 180 glace
   sécurit.
   165. »

   701 verre double.
   115. »

   707 intérieures
   400 × 180 glace sécurit.
   150. »
  - 707 interieures  $400 \times 180$  glace securit. **150.** » 708 - - verre double. **100.** »







**BLOCK-VITESSES "ROBRI** 

Le plus mécanique et le plus robuste des antivol. S'engage dans la partie amincie du levier.

Son double loquet après avoir rempli son rôle de verrouilleur bloque d'une façon absolue l'appareil sur la planche de bord supprimant tout jeu et rendant ainsi son arrachement impossible.

Chaque appareil est livré avec deux clés de sécurité dont toutes sont différentes et dont aucune ne peut servir de passepartout.

Réf. 301, L'APPAREIL ENTIÈREMENT CHROMÉ 95. »



#### THERMOMÈTRE



Fixation par ventouse Diamètre : 40 7/2 Prix..... 25. »


18

#### Roulez en musique avec AUTO-RADIO SNUBBERS (Philco-Transitone)

#### Le seul Poste parfait pour Automobiles, Autobus et Yachts

· Vous étonnerez et amuserez vos passagers, vous agrémenterez vos promenades..... en faisant de votre voiture un lieu de divertissement, où vous pourrez entendre, en pleine vitesse comme à l'arrêt, n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle direction, les émissions musicales de tous les postes européens, les nouvelles sportives, etc....

Les personnes non initiées craignent que la musique ne distraie le conducteur: il suffit de remarquer que la conversation distrait davantage puisqu'elle provoque l'attention et la réflexion du conducteur.



#### MODÈLE 926

Montage superhétérodyne, 6 lampes spéciales Philco à fonctions multiples, un étage haute fréquence 7 circuits accordés, détection diode, alimentation haute tension par vibreur indéréglable. Régulateur anti-fading. Diffuseur électrodynamique grand modèle à tonalité réglable.

Prix complet avec ses accessoires : 3.500 Frs

#### MODÈLE 927

Même présentation que 926. Récepteur de grand luxe, 7 lampes, sensibilité exceptionnelle, l'étage basse fréquence particulièrement étudié et sa sortie pour le montage en push-pull donnent une reproduction musicale constante et parfaite de toutes les stations. Prise pour haut-parleur supplémentaire.

Prix complet avec ses accessoires : 4.000 Frs



## PHILIPS Complète votre voiture

UN ÉCROU... C'EST TOUT

D'une simplicité de fonctionnement extraordinaire, l'auto-radio Philips peut être monté très rapidement sur n'importe quelle voiture sans modification au circuit d'allumage. Petites et grandes on des. Excellente musicalité. L'auto-Radio Phil ps ne consomme pas plus qu'une lampe de phare

#### TARIF

Poste à haut-parleur incorporé (6 ou 12 volts) livré avec ses accessoires d'installation et bon de montage gratuit.

#### 2.600 Frs


Poste à haut-parleur séparé (6 ou 12 volts) livré avec ses accessoires d'installation et bon de montage gratuit.

3.000 Frs

#### **ANTENNES**

Antenne destinée à être installée sous le châssis de la voiture. **100 Frs** Antenne télescopique pour montage sur une charnière de portière. **175 Frs** 

Port et emballage : 2.30 % en sus



MODÈLE 928 K

Les caractéristiques générales de ce poste sont semblables à celles du 927. L'appareil idéal pour amateur qui recherche une reproduction musicale parfaite, une richesse de tons incomparable. Le grand diffuseur séparé complète parfaitement le relief musical. Spécial pour grosses voitures et autocars.

Prix complet avec ses accessoires : 4.500 Frs



Immédiatement à la portée de la main, fixé au tableau de bord, votre cadran éclairé par transparence, muni de boutons très maniables, vous allumerez ou vous couperez le contact en roulant.


#### VOICI LE NOUVEAU POSTE PHILIPS

La solitude est l'ennemie de l'automobiliste. Avec l'auto-radio Philips, l'ennui ne voyagera plus jamais avec vous. En "prise directe" avec le monde, vous aurez à volonté, si vous êtes en voyage d'affaires, les dernières nouvelles, les cours de Bourse et les informations commerciales. En excursion, votre auto-radio contribuera à entretenir votre belle humeur. Dans tous les cas, les kilomètres vous sembleront défiler plus vite.

## PERFECTIONNEMENT DU MOTEUR


## MANIVELLES DE MISE EN MARCHE "CB" "ETOILE."

LA



Lobuste, élégante, légère et pratique, étudiée spécialement pour Citroën T ensemble mécanique parfait. Pour 7-9 et 11 cv légères **130. »** Hausse **30** %

Pour 11 cv normales 150. » Hausse 20 %



Adaptable à 7-9-11 cv Citroën légères et normales en acier spécial ALUVIA


Fabrication en rond de 16  $\frac{m}{2}$ . Dent de loup en bronze d'aluvia. Boitier support et guide nervuré en métal aluvia. Bouchon molleté, alu, indispensable et esthétique. Bain d'huile garanti "hermétiquement" par l'emploi du bouchon enjoliveur.

Ensemble complet avec bouchon 120. »

NOUVELLE

J A N

### LES AVANCES A MAIN "SPEED"



Départ facilité Meilleur ralenti Meilleures reprises Gain de vitesse en plat comme en côte

donc

ÉCONOMIE

Accessoire indispensable pour les bons conducteurs permettant d'utiliser sans cliquetis n'importe quel carburant.

Modèle avec commande sous le v	volant	140	Frs
Modèle au tableau à commande	tournante	100	Frs
	à levier	100	Frs


PRIX IMPOSÉ - 95. » -

Le seul appareil ayant à l'intérieur un secteur permettant de maintenir la manette.

AVANCE

99

ÉCHAPPEMENT LIBRE SILENCIEUX "SPEED



Cet appareil est une application à l'automobile des fameux silencieux américains pour armes de guerre automatiques.

Il est appelé « échappement libre silencieux » puisqu'en aucun cas, malgré son système de détentes successives, il ne peut freiner les gaz et il donne un SILENCE REMARQUABLE, non seulement au ralenti, mais à tous les régimes de marche.


### LE SILENCIEUX E. T.

#### Se monte en quelques instants, sans aucune modification, exactement comme les appareils d'origine

Le silencieux E. T. intercepte le bruit sans opposer aucune résistance au passage des gaz au moyen d'un dispositif breveté qui procure des différences d'orientation pour les gaz et pour le son, ce qui permet d'intercepter ces derniers sans freinage sur les gaz. Le silencieux E. T. ne pouvant pas s'encrasser assure un fonctionnement toujours égal de l'échappement.


Le silencieux **E.T.** est d'un encombrement réduit, construit en aciers spéciaux il est d'une durée plus grande que les appareils ordinaires. Son adoption donne aux voitures une plus grande souplesse de reprise, l'évacuation des gaz brûlés n'étant pas gênée et le remplissage des cylindres se faisant mieux. Il assure de meilleures moyennes. Il supprime ou diminue sensiblement le cliquetage du moteur et le chauffage des pistons, n'augmentant aucunement la pression des gaz brûlés.

PRIX : 220. »



Un dispositif spécial intérieur le rend **absolument** silencieux et l'absence de coude assure l'évacuation des gaz sans **aucun freinage.** PRIX : **180.** »

Spécialement conçu pour remplacer tous les modèles de pots employés sur Citroën 7 et 11 CV, muni d'une bride standard s'adaptant en quelques minutes sur tous types de traction avant.




Se monte directement sur la borne négative de la batterie. Installation facile : les pièces existantes sont utilisées sans modifications.

Pour couper le courant dévisser l'écrou de quelques tours.

Frs.... 39. »





Consiste à surcomprimer la culasse d'origine par un rabotage judicieux et à procéder ensuite sur toute la culasse et particulièrement dans les fonds de chambres d'explosion et les conduits d'admission et d'échappement à un revêtement thermique constitué par un métal antidotonant et très bon conducteur (procédés électriques) d'une adhérence absolue.

Suppression du cognement et du cliquetis.

Augmentation de puissance de 15 %.

Utilisation du carburant poids lourd.

Traitement pour Citroën T. A..... 585. »

### THERMOMÈTRES A DISTANCE

SUPPORT POUR FIXATION PAR VIS



Thermomètre pour EAU. diam. 52 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, sans éclairage du cadran. Réf. 492 - Prix **204.** » Avec éclairage Réf. 490 Prix.....**235.**»


Thermomètre pour HUILE, diam. 52 ‰, sans éclairage du cadran. Réf. 496 - Prix **204.** » Avec éclairage Réf. 494 Prix...... **235.** »

AVEC SUPPORT POUR FIXATION SUR TUBE DE DIRECTION

Thermomètre pour EAU, diam. 52 ‰, sans éclairage du cadran. Réf. 493 - Prix 204. » Avec éclairage Réf. 49 I Prix...... 235. » Thermomètre pour HUILE, diam. 52 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, sans éclairage du cadran. Réf. 497 - Prix **204.** » Avec éclairage Réf. 495 Prix ..... **235.** » Thermomètre à encastrer diam. 52 ⅔. Sans éclairage pour EAU Réf. 465 Prix **170. »** Sans éclair, pour HUILE Réf. 463 Prix **170. »** 


THURSDOOM

Modèle spécial pour tableau combiné Jaeger (indiquer à la commande : EAU ou HUILE et emplacement dans le tableau) Prix **156.** »



#### THERMO-MANOCONTACT

Deux appareils en un seul : I thermomètre à distance pour l'EAU et I voyant lumineux rouge qui s'éclairage lorsque la pression d'HUILE est anormale. Réf. 456. Se monte avec un **Manocontact** Réf. 189.



ats son


NEGRES CENT

80

FAL

**RÉCEPTEUR LUMINEUX** Montage sur la planche de bord sans perçage de trou. Voyant rouge ou vert (à préciser) Réf. 1198.

#### CHANJUIL



Au moment d'une vidange retirer le **Chanjuil** de son boîtier. Composer le kilométrage auquel on juge nécessaire d'effectuer la prochaine vidange. Ce nombre restera constamment sous les yeux du conducteur comme aide-mémoire.

Montage facile sur tube de direction ou tableau de bord.



Réf. 792 Diam. 30 ‰ pour tableau de bord Prix **32.** »

Réf. 790 - Diamètre 30 % pour tube de direction - Prix 32. »

## Diminuez votre consommation, Améliorez votre rendement,

non plus par des réglages, ou des transformations coùteuses *mais par...* 

C'est le remplacement de tout Solex usé ou ancien par un Solex neuf – et non pas rénové – muni des plus récents perfectionnements techniques (bistarter et nouveaux dispositifs de giclage) que le vôtre ne possède peut-être pas.

L'ECHANGE-STANDARD

SOLEX


Absolument indispensable lorsque le carburateur a quelques années d'usage, l'échange est également nécessaire s'il s'agit d'un modèle récent, mais déjà surclassé. Les prix sont d'autant plus modiques que le Solex à remplacer est plus récent.

Dans tous les cas cette dépense, qui ne représente à peine que 30 à 50 centimes aux 100 kilomètres, est rapidement compensée par des économies très supérieures, un meilleur rendement et la suppression des frais de réparation et de réglage.

#### PRIX D'UN ÉCHANGE-STANDARD POUR CITROËN

	SELO	N L'A	NCIEN	NETÉ	DU SO	DLEX /	A REM	PLACE	ER : (
	l an ou moins	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 an et plu
ÉQUIPEMENT									
"7" et "11") — 102 — — thermostarter	155. 155.	180. 180.	210. 210.	240. 240.	270. 270.	310. 310.	355. 355.	400. 400.	445 494
(traction avant) $\begin{pmatrix} - 52 \\ - 53 \end{pmatrix}$ (pour 7/9 cv) Solex à régulateur $\begin{pmatrix} - 53 \\ - 11 \end{pmatrix}$ cv) variable et bistarter	325.	350.	380.	410.	440.	480.	525.	570.	588
"11" (tr. av.) — 109 Solex inversé à pompe de reprise et bistarter (avec tubulure)	590.	615.	645.	675.	705.	760.	825.	860.	860
MI — 112 Solex horizontal à starter	145.	170.	200.	230.	260.	300.	345.	390.	411
5 cv - 110 à bistarter B2-B12-B14 - 107	175. 145.	200. 170.	230. 200.	260. 230.	290. 260.	320. 290.	355. 325.	395. 365.	415 382
C4 — 106 — — avec tubulure. C4F — 108 — — avec bride C6 à C6G — 33 Solex vertical à starter	285. 180. 200.	310. 205. 225.	340. 235. 255.	370. 265. 285.	400. 295. 315.	440. 335. 365.	485. 380. 420.	530. 425. 475.	560 461 513
P 32 et P 36 — 48 — — à régulateur fixe (cars)	275.	300.	330.	360.	390.	440.	495.	550.	700
8 et 10 A (1932/34) Moteur flottant - Solex 30 vertical	165.	190.	220.	250.	280.	320. EN SUS	365.	410.	445


## PERFECTIONNEMENT DE LA SUSPENSION



## **AMORTISSEUR HOUDAILLE** Modèle a réglage automatique compensé par thermostat

Modèle CFT pour l'avant :		
comprenant les 2 amortisseurs complets avec leviers, bi	ielles et ar	ticulations H.L.
La paire	405. »	Hausse 30 %
Le jeu de ferrures pour l'avant	50. »	Hausse 30 %
Modèle ATN pour l'arrière :		
comprenant les 2 amortisseurs complets avec leviers, bi	ielles et ar	ticulations H.L.
La paire	575. »	Hausse 30 %
Le jeu de ferrures pour l'arrière :		
Essieu tubulaire	55. »	Hausse 30 %
Essieu cruciforme	99.20	Hausse 30 %

## Nouveau "SNUBBERS" "TELESCOPIC" TYPE AVIATION



Il n'est plus nécessaire d'être un spécialiste pour gagner de l'argent dans le domaine de la suspension : le Snubbers "Telescopic" se monte en 20 minutes à la place de l'appareil d'crigine.

#### INDÉRÉGLABLE, PAS D'ENTRETIEN NI FERRURES, NI OUTILS SPÉCIAUX

Ses avantages :

- 1. Ni leviers, ni tiges Ne ferraille donc jamais.
- 2. Ni entretien, ni remplissage Ne fuit jamais.
- 3. Pas d'appareils remis à neuf Sertis inviolables.
- 4. Interchangeable Pas de modèle "droit ou gauche".
- 5. Grande capacité d'huile Grande puissance de freinage.
- 6. Réglage précis à la main, sans outils.

Pour tous modèles Citroën T.A... La paire 590. »

## AMORTISSEUR "ERSA"


L'appareil se compose essentiellement d'une lame flexible repliée en forme de pincette dont chaque face intérieure porte une garniture de friction spéciale à l'intérieur de cette lame, coulisse un patin articulé solidaire d'une tige C reliée à l'essieu, la lame armature étant reliée à la coque.

Le freinage est obtenu en faisant varier l'écartement des deux branches de la lame à l'aide des écrous de réglage,

Grâce à ce dispositif le freinage est assuré aussi bien de bas en haut qu'inversement **avec** toute la progressivité voulue.

L'efficacité est telle que le montage à l'AR seul est suffisant. Le montage est des plus simples sur les anciennes ferrures.

La paire arrière, 720.»





### **AMORTISSEUR "TELESCOPIC"** REPUSSEAU

Breveté S.G.D.G. - Licence B.C.

L'amortisseur hydraulique "TELESCOPIC" permet l'obtention d'une diversité de diagrammes tant dans l'effort que dans la forme ; il est donc permis d'affirmer qu'il résout au mieux le problème délicat de l'amortissement des « ressorts sans frottement ».


L'AMORTISSEUR TRAVAILLE A LA COMPRESSION ET A LA TRACTION

Prix, la paire sans ferrures ..... 730. »


(Indiquer à la commande le type exact de voiture et de carrosserie)



Constituée par une ferrure spéciale, très robuste, changeant le point d'attache de l'amortisseur, elle permet à celui-ci de travailler exactement dans le sens des efforts et de freiner la réaction sur 3 fois plus de longueur, donc 3 fois plus d'efficacité



Avant transformation



Après transformation

Une voiture équipée de la suspension "SPEED" devient immédiatement plus stable, le tangage disparaît et le confort est parfait.

La pose est excessivement facile ; c'est la plus rationnelle des améliorations à apporter à la suspension d'une Citroën traction avant. C'est aussi la plus économique.

Durée du temps de montage : DEUX HEURES ENVIRON

PLUS DE ROULIS PLUS DE COUPS DE RAQUETTE Confort idéal des passagers de l'avant et de l'arrière

PRIX DU MONTAGE : 300. »

Notice de montage fournie avec chaque appareil

### UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE!

## LE BLOC DE TRIANGULATION L. B. G.

ÉCONOMIE D<u>e</u> pneus


Pour la meilleure tenue de route et le plus grand confort des passagers, les constructeurs n'ont pas hésité à adopter l'essieu avant à roues indépendantes.

NIN THE

C'est un progrès considérable que le Bloc de Triangulation L. B. G. vient heureusement compléter. En effet,

#### LE BLOC DE TRIANGULATION L.B.G. C'EST LA LIAISON RATIONNELLE DES ÉLÉMENTS CONSTITUANT CET ESSIEU

- IL LE LIBÈRE d'une partie des efforts dus aux démarrages, aux freinages, aux accélérations en maintenant les pieds inférieurs des pivots tout en lui conservant sa souplesse et son indépendance.
- IL PROLONGE la durée des articulations.
- IL ATTÉNUE le bruit des pneus dans les virages.
- IL ACCROIT le rendement kilométrique de ceux-ci.
- La boîte de vitesses se trouve entourée d'un **rempart** d'acier qui forme bloc.
- La manivelle de mise en marche trouve un point d'appui rigide sur le support réglable livré avec le **Bloc L. B. G.**
- L'anneau de remorquage dissimulé sous le pare-chocs avant est cependant à la portée de la main pour attacher le câble de secours en cas de remorquage.



DEUX MODÈLES :

Pour 7 et 11 CV légères. 530 »


ACCROISSEMENT

DE LA SÉCURITÉ

Pour II CV normale ..... 550 »

L'ACHAT D'UN BLOC L.B.G. C'EST UNE ÉCONOMIE

## **5** LES ACCESSOIRES & LES PIÈCES DE REMPLACEMENT



TEUR

Aérodynamiques, glace striée bom-

bée hémisphérique à répartition lumineuse idéale. Voyant de contrôle d'éclairage.

POUR	RÉF. CIBIÉ	RÉF. CITROEN	DIAMÈTRE	PRIX UNITAIRE
7 cv	3982 B	706308	200 m	270. »
11 cv légère	3982 B	706308	200 m	270. »
11 cv normale	3983 B	706311	220 m	315. »
15 cv 6 cyl.	3983 B	706311	220 m	315. »


Ces prix s'entendent sans lampes.

### **PROJECTEURS MARCHAL**

Aérodynamiques sans cimier, glace bombée diffusante. Réflecteur lisse. Entièrement chromés.

POUR	DIAMÈTRE	RÉFÉRENCE		PRIX
7 cv	200 m	22027 V	voyant	265. »
11 cv légère	200 m	22027 V	lumineux	265. »
11 cv normale	220 m	22037 V	boulon de 50	315. »
15 cv 6 cyl.	220 m	20037 V	p <sup>r</sup> fixation	315. »

Prix sans lampes.





#### **GRANILUX AS**

pour projecteurs français ampoule selective diffusante. Culot G. B. 2 plots, 3 ergots, ergot H **verrejauneobligatoire** depuis le 1°r Janv. 1939

6/9 volts 50 B.. 19.40



LAMPES YVEI

#### GRAISSEURS

Ballon de 19 7/m

6/8 volts 3 B.. 3.90

Ballon de 25 7/m

6/8 volts 15 B.. 7.20



**PLAFONNIERS** 

6/8 volts.	long.	31-32	4.45
		37-38	4.45
6/8		41-43	4.45
6/8 —	<u> </u>	51-53	6.10
verre rou	ge 6/	8 v. 41-43	7.15


## BATTERIES D'ACCUMULATEURS FABEL


"Super-Fabel " garanties 18 mois — " Fabel F " garanties 12 mois

AH	. DIMENSIONS	" SUPER-FABEL "	" FABEL F "
75 75	$225 \times 240 \times 175$ $235 \times 240 \times 175$	3 FM 6 470. » + 13. »	3 FC 5 350. » + 16. »
90 90	270 × 240 × 175 270 × 240 × 175	3 FM 7 525. » + 15. »	3 FD 6 400, » + 18, »

#### **66 FABEL 15 29** Garanties 15 mois

75	235 × 240 × 175	Type 4 MA 5	400. » + 13. »
90	270 × 240 × 175	Type 3 MA 6	450. » + 15. »





#### LANCEUR "ROUX - CLEMENCET"


Hausse 12 %

Lanceur complet Sol. 2 Réf. 32791 ou Sol. 3 Réf. 36.139	130, »
Pignon Sol. 2 Rét. 32790	50. »
<u> </u>	50. »
Douille fixe Sol. 2 Réf. 31522	27. »
— — <u> </u>	27. »
Bague de butée Sol. 2 ou 3. Réf. 30584	9.90
Jeu de ressorts Sol. 2. Réf. 31737-31060	37.20
— — — 3 — 36145-36144	37.20


#### **BALAIS "LE CARBONE-LORRAINE "**

POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES TRACTION AVANT CITROEN


0





Référence 9420-1246 Dynamo principal 2 par machine PRIX..... **5.45** 




Référence 9419-1238 Dynamo auxiliaire l par machine PRIX..... 5.10









0

n

Modèle "34", à grand débit (ignore le Vapor lock)	175	
Echange réparation	120	
Echange pompe "34" contre n'importe quelle autre pompe	120	
Pochette de pièces de rechange	24	
Cloche en verre nº 60.326	3	9
Etrier complet nº 60.330	6	8
Jeu de 5 membranes nº 60.266	16	20
Soupape nº 60.306		1000
	Contract of the second second	

#### Canalisations Métalliques "TITEFLEX "

Réf, Const.	Réf. Citroën	AFFECTATION	Canal.	MONTAGE	Largeur entre raccords	PRIX	<
7217	470482	7 et 11 CV.T.A. 34, 37	huile	Arrivée au manomètre.	690	36	»I
7218	470482	id. série renforcée	»	id.	. 640	36	»
7252	586 <b>71</b> 8	7 et    CV. T. A	essence	2º disp., arrivée racc. fixe, pompe	262	30	» « «
7258	587773	7 C.V. T.A	»	Pompe - carburateur	580	40	»(=
7259		11 C.V. T.A		id,	668	60	»(nsse
7260	588994 5 <b>8</b> 9198	7 et 11 C.V. 1938	Contraction of the second	Réservoir-Pompe	STAR STA	22	Hau
7282	589568		»	id.	346	58	>>

## **COURROIE DE VENTILATEUR**




Goodrich pour 7 et 11 CV. Réf. 199. PRIX ..... 25.40

### **RACCORDS CAOUTCHOUC**

Tite flex


Correction of the second s	
Inférieur radiateur 7 et 11 CV	15 50
Supérieur — —	17 50
Accordéon protège direction à crémaillère	12 »



#### GARNITURES DE FREINS "FERODO" FREINS PRIX PUISSANCE Garnitures Mâchoires Bendix et Lockheed de la de la TYPES x numéros de repère au sens de la marche X 29.074 est celle qui 9.075 est celle qui est de la types, qui se freins de les confecéfection res r la forme o tonnières o Nombre o mâchoire Numéro garnition de des véhicules Nature de la 12 pouces, Nomb Dimensions Type de frein la mâmâture en i des anciens t rt de rappel o anciens commun aux de repère choire choire Frb 4 Z neuve usagée 29.074 av 29.075 ar 29.075 av 29.074 ar 29.076 av 29.078 av 29.077 av 29.079 ar × 29.074 av × 29.075 av × 29.075 av × 29.074 ar × 29.076 av × 29.078 ar × 29.077 av × 29.079 ar rapport au sens de nâchoire X 29.074 e hoire X 29.075 est c par , qui sont des l 10 pouces. roue g... AV it par b place de ressort ( est com roue d... ockheed aux $269 \times 35 \times 5$ 7-9 cv 7-TRACTION AV s ancier se fait 10 pouces mâchoire roue g.. se monter à la pl lires, le nouveau re Citroën : 438.597) e 1934-37 AR accolés (jusqu'à février 1937) mâchoire roue d. des S a qui 29.078 | 29.076 29.075 | 29.074 par I - ab distinguent AV 37.95 ar rappel 29.079 29.077 29.074 | 27.075 42. » 12. » des is ar des prévus x av et a âchoires gauche, l X 31.192 av X 31.193 ar X 31.193 av X 31.192 ar X 32.538 av X 32.539 ar X 32.539 av X 32.538 ar d roue g... se des mâchoi res peuvent se u de 2 mâchoire (Référence Citt AV et de freins rche re pour les frein freins ar n'étant roue d., index res se d ressort 7-11 cv TRACTION AV, 7 ockheed **D.** – Les position des m<sup>r</sup> -én, Roue a<sup>r</sup> N $269 \times 35 \times 5$ et || légère ..... 1937-38 10 pouces roue q., mai AR (depuis février 1937) mâchoir ation du 1 roue d... d ces mâchoires c chaque jeu d Ce ressort (R les mâch fixation e de X 27.231 av X 27.232 ar X 27.232 ar X 27.231 ar X 27.231 ar X 27.233 av X 27.235 ar X 27.234 av X 27.236 ar 27.231 av 27.232 ar 27.232 av 27.231 ar 27.233 av 27.235 ar roue q... LOCKHEED. sens AV fair de 1 Git roue d... Lockheed d S e se ces $321 \times 35 \times 5$ une roue, re. Ex.: 7 cv 1937-38 II-TRACTION AV II cv 12 pouces a de fouraires. Cles boutonnières. C par /ec roue g... dans Ce montage ne peut nouveaux types de mâchoir 1934-37 due AR (jusqu'à février 1937) attache. l'âme et roue d... avant : 45.30 48. » 12. » lons types définissent, pour un avant de la voiture. MACHOIRES 27.235 27.233 27.232 27.231 AV 27.236 27.234 27.231 | 27.232 signal pattes d' de en les 31.425 av es ×××× tion roue g... 'extrémité 2 31.416 ar 31.416 av Lockheed avant de lo est placée placée en o Pour placée de pat Nous condition xe dans | s 10 et 12 AV $321 \times 35 \times 5$ 12 pouces ů II-TRACTION AV roue d ... } II cv 32.415 ar normale. 1937-38 (depuis février 1937) ieu fixe de l × 32.538 av × 32.539 ar × 32.539 × 32.538 .0 Lockheed 10 pouces roue g ... AR $269 \times 35 \times 5$ 37.95 42. » 12. » roue d... (G/ 99 D " FERODO Force véhicule Prix en Karta M<sup>2</sup> Туре du Nombre de disques Dimensions Qualité recommandée 7-9 cv et II légère traction avant Il normale traction avant 2 disques 187,5 × 120 × 3,5 214 × 120 × 3,5 29.40 43.80 II cv 2 disques 42.60 65.40 DISOUES **D'EMBRAYAGE** "FERODO 99 SOUPLES -PROGRESSIFS . SILENCIEUX ROBUSTES -J

Affectation	Dimensions	Туре	Alésage	Cannel.	Réf.	Garniture (	Prix
7 cv 10° montage 7 cv 20 montage 11 cv 10° montage 11 cv 20 montage	187,5 × 120 187,5 × 120 214 × 120 214 × 120	Disque AM ci-dessus, monté avec moyeu amortisseur à ressorts	20,5 21,5 20,5 21,5	8 8 8 8	9976 9977 9978 9723	F 44 F 44 F 44 F 44 F 44	255. x 255. x 285. x 285. x
Pour regarnir les disg		ARNISSAGE D	ES DISC	QUES A.	М.		

Pour regarnir les disques A.M. il fau Réf. 9976 et 9977	2 flasques garnis Réf. 9		Prix à l'unité	64. » 0.35
Réf. 9978 et 9723	2 flasques garnis Réf. 9 6 rivets épaulés	9982	Prix à l'unité	86. » 0.35
(Les disques A. M. ne doivent pas êtr	e regarnis, mais remontés avec des flasques	s garnis à neuf).		0.35





GUILLIET

PRATIQUES & ÉCONOMIQUES NI ENTRETIEN, NI SURVEILLANCE RENDEMENT - GARANTIE - SÉCURITÉ



TYPES	SECTEURS D'UTILISATION	CARACTÉRISTIQUES	PERMETTANT DE CHARGER	PRIX
F	110 - 130 - 200 - 220 volts	6 volts 1,5 ampère	I batterie de 6 volts	320. »
3	110 - 130 - 200 - 220 volts	6 volts 3 ampères	l batterie de 6 volts	440. »
3 B	110 - 130 - 200 - 220 volts	12 volts 1,5 ampère	I batterie de 12 volts	440. »
61	110 - 130 - 200 - 220 volts	6 volts 3 ampères 12 volts 1,5 ampère	l batterie de 6 volts ou I batterie de 12 volts	500. »
63	110 - 130 - 200 - 220 volts	6 volts 6 ampères 12 volts 3 ampères	l batterie de 6 volts ou l batterie de 12 volts	930. »



#### POUR LE GRAISSAGE DES CITROEN RÉPARTITION DES GRAISSEURS (E) (F)(K (D) Nombre Repere Numéros Forme ORGANES Equerre GH 1097 Rotules de bras de suspension ..... 2 GG 36 8/125 GG 36 8/125 GG 34 8/125 2 B droit Rotules de barres de connex. de direction 2 C droit loints spicer ..... D Cannelures des joints de Cardan ..... 2 équerre E GH 1096 droit Axes triangles sup. d'essieu côté châssis 2 153 2 F GH 1097 équerre Axes triangles sup. d'essieu côté roue ... 1 G GG 34 8/125 équerre Axes de levier de changement de vitesses GG 34 8/125 Arbre de Cde de dynamo et ventilateu". Н équerre 1 GG 36 8/125 droit Axe de ventilateur .... 1 1 Axe de pompe à eau ..... 1 GG 24 8/125 droit spéc. 1 4 GH 1096 droit Axes de pivotement ..... K GH 1218 droit Pompe à eau automatique ..... 1 L'équipement ci-dessus est relatif aux 7 et 11 cv du type C. Pour les 7 et 11 cv du type AM remplacer les 2 graisseurs équerre GH 1097 du repère A par 2 graisseurs GG 36 8/125. Sur les voitures d'un modèle plus récent les 2 graisseurs du repère A sont supprimés. TABLEAUX DE PRÉSENTATION GRAISSAGE DE GRAISSEURS NOUVEAU GRAISSAGE OUVEAU CRAI RIFFAGE INSTANTANE YORAULIC **NYDRAULIC'** OCAGE AUTOMATIQUE TANCHEITE ABSOLUE ACCOUPLEMENT METALLICU 0 000 0 0 000 AISSEURS EN ACIER 600 0000 HYDRAULLC' 6 6 6 6 6 6 fo 10 Cartes de 20 graisseurs Citroën 000000000 Nº GH 1801 graisseurs GG 36 8/125 droits PRIX 63. » GH 1096 8/125 droits 63. » to to to Nº GH 1802 10 Nº GH 1806 GH 1097 8/125 ég. 90º 84. » 66 66666 84. » Nº GH 1805 GG 34 8/125 équ. Cartes de 10 graisseurs Citroën Nº GH 1834 graisseurs GG 34 8/125 éq. 900 42. >> Nº GH 1824 GG 24 8/125 pompe à eau 88.20 -----33 8/125 éq. 900 42. » GG Nº GH 1831 31.50 Nº GH 1826 GH 1096 8/125 droits

Pompe automatique capacité 160 gr. Pression 250 kgs PH 120 embout. hydraulic PT 120 — Técalémit — 153.30

GH 1097 8/125

#### GRAISSEURS de 8/125 pour CITROËN

éq. 900

1	-	GT 1011 tête haute de gr. TAT	2.15
2	-	G 20 graisseur TAT	2.75
3	-	GG 36 droit	3.15
4	-	GG 34 équerre 90°	4.20
5		GG 33 équerre 67º 5.	4.20
6	-	GH 1096 droit	3.15
7	-	GG 24 pompe à eau.	8.85
8		GH 1098 éq. 67º 5	4.20
9	-	GH 1097 éq. 90º	4.20
0	-	GT 1218 pompe à eau.	26.25
1	-	GH 1218 pompe à eau.	26.25

Nº GH 1827

monnom entred

Le tableau GH 5000 spécial Citroën comprend : 40 GG 36 droit 8/125


PRIX :

493.50

20 GH 10% dr. 8/125 court. 20 GG 34 éq. 90° 8/125 10 GG 33 éq. 67°6 8/125

10 GG 24 pompe à eau 8/125 1 Pompe PH 70

10



42. 33